

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)

119435, г. Москва, Большая Пироговская ул., д. 23

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ
НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ
ИЛИ ЧАСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ 7115-24

г. Москва

Выдано

29 августа 2024 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ	ООО «Коэльнер Трейдинг КЛД» Россия, 236034, г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 219 Тел.: + 7 (4012) 658575; e-mail: info@koelner-trading.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	RAWLPLUG S.A. (Польша) ul. Kwidzynska 6, 51-416 Wroclaw, Poland Адрес производства: ul. Podzwierzyniec 41, 37-100 Łańcut, Poland
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	Механические клиновые анкеры RAWLPLUG типов R-DCA, R-DCA-A4, R-DCL, R-XPT, R-XPTIII-HD и R-XPTII-A4

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ - механические клиновые анкеры типов R-XPT, R-XPTIII-HD и R-XPTII-A4 состоят из шпильки с метрической резьбой и распорным конусом, распорной гильзы, шайбы и гайки. Анкеры типов R-DCA, R-DCA-A4 и R-DCL состоят из стальной втулки с внутренней метрической резьбой, прорезями и распирающего элемента. Анкеры изготавливаются из углеродистой или коррозионностойкой стали. Геометрические параметры анкеров (в зависимости от типа): диаметр резьбы анкеров – от М6 до М24 мм, длина анкеров – от 25 до 300 мм.

НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - для крепления строительных материалов, изделий и оборудования к наружным и внутренним конструкциям зданий и сооружений различного назначения в т.ч. в конструкциях навесных фасадных систем. Анкеры применяют в качестве элемента крепления к строительным основаниям из армированного или неармированного бетона без трещин класса прочности от В25 до В60 (анкеры типов R-XPT, R-XPTIII-HD и R-XPTII-A4) и от В15 до В60 (анкеры типов R-DCA, R-DCA-A4 и R-DCL).

ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ - для выполнения предварительных расчетов количества анкеров величины допускаемых вытягивающих нагрузок $R_{гес}$ из бетона В25 без трещин – от 0,39 до 21,00 кН, в зависимости от типа и диаметра анкера, а также от глубины анкеровки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА - соответствие конструкции, технологии и контроля качества требованиям нормативной документации, в том числе в обосновывающих техническое свидетельство материалах.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА - техническая документация RAWLPLUG S.A. (Польша), европейская техническая оценка ЕТА, протоколы испытаний, а также законодательные акты и нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение Федерального автономного учреждения «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») от 28 августа 2024 г. на 18 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного наименования действительно до 29 августа 2026 г.

Директор
Федерального автономного учреждения
«Федеральный центр нормирования,
стандартизации и технической оценки
соответствия в строительстве»



А.В. Копытин

Зарегистрировано 29 августа 2024 г., регистрационный № 7115-24

Примечание: подписано директором ФАУ «ФЦС» в соответствии с Приказом Минстроя России от 8 февраля 2024 г. № 80/пр

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495)133-01-57 (доб.123, 108)

№ 0076